

			MISTRAL 9	MISTRAL 12	MISTRAL 18	MISTRAL 24
			MISTRAL-UI009 MISTRAL-UE009	MISTRAL-UI012 MISTRAL-UE012	MISTRAL-UI018 MISTRAL-UE018	MISTRAL-UI024 MISTRAL-UE024
COMANDO			Controllo remoto	Controllo remoto	Controllo remoto	Controllo remoto
PDESIGNC	kW		2.5	3.2	4.8	6.0
SEER	W/W		6.1	6.1	6.1	6.1
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA RAFFREDDAMENTO			A++	A++	A++	A++
PDESIGNH	Kw		2.1	2.5	3.8	5.0
SCOP	W/W		4.0	4.0	4.0	4.0
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA RISCALDAMENTO			A+	A+	A+	A+
CAPACITA' RAFFREDDAMENTO Nom/Min/Max	kW		2.50(0.66~2.78)	3.20(0.66~3.70)	5.00(1.61~5.20)	7.10(1.11~7.80)
ASSORBIMENTO RAFFREDDAMENTO Nom/Min/Max	W		770(250~1300)	990(250~1600)	1545(350~2400)	2300(450~3350)
EER			3.25	3.23	3.24	3.09
CAPACITA' RISCALDAMENTO Nom/Min/Max	kW		2.60(0.66~2.88)	3.40(0.66~3.80)	5.00(1.61~5.30)	7.10(1.37~8.20)
ASSORBIMENTO RISCALDAMENTO Nom/Min/Max	W		680(250~1300)	915(250~1600)	1345(350~2450)	2200(450~3350)
COP			3.82	3.72	3.72	3.23
CAPACITA' DI DEUMIDIFICAZIONE	Litri/h		0.9	1.1	1.4	2.2
PORTATA ARIA UNITA' INTERNA	m3/h		500	550	820	1200
PORTATA ARIA UNITA' ESTERNA	m3/h		-	-	-	-
LIVELLO DI PRESSIONE SONORA UNITA' INTERNA (H/MH/ML/L)	dB(A)		40/38/36/34	42/40/38/36	44/41/38/35	46/43/40/37
LIVELLO POTENZA SONORA UNITA' INTERNA (H/MH/ML/L)	dB(A)		50/47/44/37	52/48/43/37	56/51/48/44	59/54/51/44
LIVELLO POTENZA SONORA UNITA' ESTERNA	dB(A)		62	64	65	65
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	V		220-240V/50Hz/1P	220-240V/50Hz/1P	220-240V/50Hz/1P	220-240V/50Hz/1P
RANGE DI TENSIONE	A		-	-	-	-
CAVO DI COMUNICAZIONE			-	-	-	-
TUBI DI COLLEGAMENTO	Liquido	Poll.	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
	Gas	Poll.	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
AREA DI APPLICAZIONE	m2		9~16	14~22	20~35	27~45
MAX.LUNGHEZZA DEL TUBO	m		9	12	12	15
DISLIVELLO MASSIMO	m		5	7	8	8
INTERVALLO DI TEMPERATURE	°C		17~30	17~30	17~30	17~30
SISTEMA REFRIGERAZIONE	Refrigerante		R32	R32	R32	R32
	Carica	Gr	570	580	920	1400
	Equivalentente in CO2	Tonn.	-	-	-	-
TEMPERATURE OPERATIVE RAFFREDDAMENTO	Esterna	°C	16~53	16~53	16~53	16~53
	Interna	°C	17~32	17~32	17~32	17~32
TEMPERATURE OPERATIVE RISCALDAMENTO	Esterna	°C	-15~30	-15~30	-15~30	-15~30
	Interna	°C	0~30	0~30	0~30	0~30

DIMENSIONI (L x A x P)	Interna	mm	700x198x270	805x270x197	908x295x225	1025x319x223
	Esterna	mm	665x530x260	665x530x260	780x560x270	820x635x310
PESO NETTO	Interna	kg	7.5	8.5	10	14
	Esterna	kg	21.7	23.3	30.5	36.7
DIMENSIONI IMBALLAGGIO INTERNA		mm	750x267x317	864x332x265	979x354x292	1102x395x305
DIMENSIONI IMBALLAGGIO ESTERNA		mm	785x600x340	785x600x340	880x602x330	972x680x400
PESO LORDO	Interna	kg	8.5	9.5	12	16
	Esterna	kg	24.8	26.2	33	40.7

Le specifiche in questo catalogo sono soggette a cambiamenti senza avviso affinché MITZUMI possa portare le ultime innovazioni ai suoi clienti. MITZUMI non si assume responsabilità per eventuali errori od omissioni in questo catalogo.

CONTO TERMICO
50% - 65% - 110%

CONTO TERMICO
50% - 65% - 110%

CONTO TERMICO
50% - 65% - 110%

50%